

OPTIMIEREN SIE DIE QUALITÄT
IHRER GEDRUCKTEN BROSCHÜREN.

SDD
Smart Dedicated Design



SDD FINISHING LÖSUNGEN

FÜR RISO INKJET DRUCKSYSTEME



DAS KOMPLETT-SYSTEM

PROFESSIONELLE & HOCHWERTIGE

BROSCHÜREN, KATALOGE, EXPOSÉS & MEHR

Modulares System mit vielfältigen Möglichkeiten:
Erstellen Sie Broschüren mit Buchcharakter, Kataloge, Preislisten, Exposés oder Abschlussarbeiten – on demand, schnell und wertig!

IHRE VORTEILE

- Vollautomatische Inline Broschüreneerstellung mit 3-Seiten Beschnitt und Quadratfalz
- Randlose Druckausgabe durch 3-Seiten Beschnitt
- Patentiertes Falzmodul
- Presst und trimmt die Broschüre
- Justierbare Schnittlänge
- Besonders **robust und wartungsarm**
- Langlebige, **patentierte Messertechnologie**
- **Automatischer Wechsel zwischen Aufträgen** (A3/A4, A4/A5), ohne Eingreifen des Anwenders
- **Touchscreen** für eine unkomplizierte Bedienung
- **Modulares System**



RISO GL-SERIE

- Highspeed InkJet
- Hohe Produktivität mit 165 ppm
- 5 Druckfarben (CMYK und Grey)
- Robust und wartungsarm
- Geringer Energieverbrauch

BASISMODUL

- SDD PTM9605 / Press Trim Modul
- SDD CBS 6060 Belt Stacker 60 cm

OPTIONEN

- SDD 2ST9610 (2-Seiten Beschnitt) → Präziser beidseitiger Beschnitt der bedruckten Broschüren in einem einzigen Durchlauf.
- SDD SFM9604 (Quadratfalz) → Erstellung professioneller Broschüren mit Buchcharakter. Der Falz lässt sich randlos bedrucken.
- CBS 6150 (Belt Stacker) → Ermöglicht eine erweiterte Ausgabe von 150 cm.
- HIM5030 (manuelle Papierzuführung).

Drucken und präziser 3-Seiten Beschnitt
in einem einzigen Durchlauf.

DATEN UND FAKTEN

RISO System (vorausgesetzt)	RISO ComColor GL-Serie RISO Multifunktionsfinisher optional: externer Controller
Basismodul	SDD PTM9605 / Press Trim Modul SDD CBS 6060 / Belt Stacker 60 cm
Option	SDD 2ST9610 / 2-Seiten Beschnitt SDD SFM9604 / Quadratfalz SDD HIM 5030 / manueller Bypass SDD CBS6150 / Belt Stacker 150 cm
Papiereingabehöhe	420 mm
Broschürenformat Input	Broschüre 1 EU: 123 mm x 192 mm Broschüre 1 US: 108 mm x 177 mm Broschüre 2: 208 mm x 254 mm Broschüre Bypass: 108 mm x 254 mm
Broschürenformat Output	Broschüre 1 EU: 121 mm x 167 mm Broschüre 1 US: 106 mm x 152 mm Broschüre 2: 183 mm x 229 mm Broschüre Bypass: n.a.
Max. Papierstärke	300 g/m ²
Min. Papierstärke	60 g/m ²
Bypass	1-25 Blatt 80 g/m ² (A5-A4) / 1 Blatt 300 g/m ² (SRA4)
Press- / Schnittkapazität	2-25 Blatt 80 g/m ² (A5-A4 / SRA4)* 2-9 Blatt 216 g/m ² (SRA4)*
Frontbeschnitt	2 mm - 25 mm (10 mm Standard)
Seitenbeschnitt	2 mm - 51 mm
Quadratfalz Modul	4 Modi und Bypass
Belt Stacker (Standard)	CBS6060 60 cm (Standard)
Belt Stacker (optional)	CBS6150 150 cm (optional)
Geschwindigkeit	bis zu 600 Broschüren / Stunde
Abmessungen	2200 mm mit Standard Belt Stacker (60 cm) 2290 mm mit optionalem Belt Stacker (150 cm)
Stromverbrauch	<0,4 KW (max.)
Betriebsgeräusch	≤ 70 dB

Ihr autorisierter RISO Partner



RISO (Deutschland) GmbH
Steilshooper Allee 80 · 22309 Hamburg
Telefon +49 (0) 40/53 28 61-0 · Fax +49 (0) 40/53 28 61-20
willkommen@risoprinter.de · www.risoprinter.de