

RISO



ComColor 3150/3110



COMCOLOR
3110

ComColor 3150/3110

Spezifikationen

		ComColor 3150	ComColor 3110
Druckart		Linienbasierter Inkjet	
Tinte		Ölbasierte Pigmenttinte [Cyan, Magenta, Yellow, Black]	
Auflösung		Standard: 300 x 300dpi Fein: 300 x 600dpi	
Farbabstufungen		Für jede CMYK Farbe [8 Stufen]	
Datenauflösung		Standard: 300 x 300dpi Fein: 300 x 600dpi Linienglättung: 600 x 600dpi	
Aufwärmzeit		max. 2 min. 45 sek. [bei Raumtemperatur von 20°C]	
Druckzeit bis 1. Seite¹⁾		5 sek. und weniger [beim Kopieren von A4 hoch in Farbe]	
Druckgeschwindigkeit²⁾ 6)	A4 hoch	Simplex: 90 Blatt pro Minute / Duplex: 45 Blatt pro Minute	
Papiergröße	Mehrzwecktisch	Maximal 340 x 550 mm Minimal 90 x 148 mm	
	Papierkassetten	Maximal 297 x 420 mm Minimal 182 x 182 mm	-
Druckbereich		Maximal 210 x 544 mm	
Garantierter Druckbereich³⁾		Standard 5 mm Rand Maximal 3 mm Rand	
Papiergewicht	Mehrzwecktisch	46 g/m ² bis 210 g/m ² , optional bis 400 g/m ² ⁹⁾	
	Papierkassetten	52 g/m ² bis 104 g/m ²	-
Papierkapazität	Mehrzwecktisch	Stapelhöhe bis zu 110 mm	
	Papierkassetten	Stapelhöhe bis zu 50 mm	-
Kapazität Auffangtisch		Stapelhöhe bis zu 60 mm	
Seitenbeschreibungssprache [PDL]		RISORINC/CIII	
Anwendbare Protokolle		TCP/IP, HTTP, HTTPS [SSL], DHCP, ftp, lpr, IPP, SNMP, Port 9100 [RAW Port], IPv4, IPv6, IPsec	
Unterstützte Betriebssysteme		Microsoft® Windows® XP [32-bit], Microsoft® Windows Server® 2003 [32-bit/64-bit], Microsoft® Windows Server® 2003 R2 [32-bit/64-bit], Microsoft® Windows Vista® [32-bit/64-bit], Microsoft® Windows Server® 2008 [32-bit/64-bit], Microsoft® Windows Server® 2008 R2 [64-bit], Microsoft® Windows® 7 [32-bit/64-bit], Microsoft® Windows® 8 [32-bit/64-bit] ⁸⁾ , Microsoft® Windows Server® 2012 [64-bit] ⁹⁾	
Schnittstelle		Ethernet 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T	
Arbeitsspeicher		1 GB	
Festplatte⁴⁾	Gesamtkapazität	320 GB	
	Verfügbar	280 GB	
Betriebssystem		Linux	
Stromversorgung		100–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz, 10–5 A oder mehr	
Stromverbrauch		Maximal: 1.000 W Bereit ⁵⁾ : 150 W Schlafmodus ⁷⁾ : max. 5 W Stand-by: max. 0,5 W	
Geräusentwicklung		66 dB oder weniger [im Betrieb ohne Zusatzausstattung]	
Betriebsumgebung		Temperatur: 15°C bis 30°C Luftfeuchtigkeit: 40 bis 70% [keine Taukondensation]	
Abmessungen	Im Betrieb	1.220 x 705 x 1.030 mm	
	Verpackt	1.155 x 705 x 1.010 mm	
Platzbedarf		Mit ausgeklapptem Deckel und Papierfach: 1.220 x 1.240 x 1.030 mm	
Gewicht		Ca. 171 kg	Ca. 149 kg

Änderungen der Spezifikation vorbehalten.

1) Innerhalb von 10 Minuten nach dem letzten Druckauftrag.

2) Unter Verwendung von 85g/m² Normalpapier und Standardintensitätsstufe 3, die Druckgeschwindigkeit variiert abhängig von den verwendeten Einstellungen.

3) Bei Umschlägen beträgt der Rand 10 mm. Der garantierte Druckbereich bei Umschlägen ist 3 mm von der Umschlagskante.

4) 1 GB wird gezählt als 1 Mio. Bytes

5) Außerhalb des Druck- und Temperaturanpassungsbetriebs

6) Die Druckgeschwindigkeit variiert je nach angeschlossenem Ausgabegerät. Multifunktionsfinisher: max. 120 Seiten pro Minute [A4 hoch, Simplex]. Offset-Stapler: ComColor9150: max. 150 Seiten pro Minute [A4 hoch, Simplex]

7) Wenn im Schlafmodus der Stromverbrauch auf niedrig gesetzt ist

8) Bald kompatibel, jedoch weiterhin nicht kompatibel mit Microsoft® Windows® RT.

9) Mit Kartoneinzug [S-3451]

RISO logo, ComColor, ComColorExpress, and FORCEJET are trademarks or registered trademarks of Riso Kagaku Corporation. Adobe and PostScript are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Mac is a trademark of Apple Inc. Microsoft, Windows, Windows Server and Windows Vista are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Intel, Pentium and Xeon are trademarks of Intel Corporation in the United States and/or other countries. Other corporate names and/or trademarks are either registered trademarks or trademarks of each company, respectively.



RISO (Deutschland) GmbH

Steilshooper Allee 80 · 22309 Hamburg
Telefon +49 (0) 40 53 28 61 - 0 · Fax +49 (0) 40 53 28 61 - 20
willkommen@risoprinter.de · www.risoprinter.de

Ihr autorisierter RISO-Partner