

WAS ALLES FÜR DEN RISO COMCOLOR SPRICHT?

DIE ZAHLEN.

Der RISO ComColor Tintenstrahldrucker ist mit 120 Seiten pro Minute nicht nur extrem schnell – er ist auch extrem sparsam und ausbaufähig. Ausgerüstet mit zusätzlichem Equipment beherrscht er auch die End- und Weiterverarbeitung mit Bravour.



**BIS ZU 120 SEITEN
PRO MINUTE**

**GERINGER STROM-
VERBRAUCH SORGT
FÜR WENIGER
CO₂-EMISSIONEN**

**BESSERE LUFT DURCH
KEINERLEI TONERFEIN-
STAUB-EMISSIONEN**

RISO
7150
ComColor

1 A4D
2 A4
3 A3

RISO
Hohe Leistung. Niedriger Verbrauch.

DATEN UND FAKTEN

RISO COMCOLOR X1 7150	
DRUCKART	Linienbasierter Inkjet
TINTE	Ölbasierte Pigmenttinte (Cyan, Magenta, Yellow, Black)
AUFLÖSUNG	Standard: 300 x 300dpi / fein: 300 x 600dpi
FARBABSTUFUNGEN	Für jede CMYK Farbe (8 Stufen)
DATENAUFÖSUNG	Standard: 300 x 300dpi / fein: 300 x 600dpi / Linienglättung: 600 x 600dpi
AUFWÄRMZEIT	Max. 2 Min. 45 Sek. (bei einer Raumtemperatur von 20°C)
DRUCKZEIT BIS 1. SEITE*1	5 Sek. und weniger (beim Kopieren von A4 Hochformat in Farbe)
DRUCKGESCHWINDIGKEIT*2 *6	A4 Hochformat: Simplex: 120 Seiten pro Minute / Duplex: 60 Seiten pro Minute A4 Querformat: Simplex: 90 Seiten pro Minute / Duplex: 55 Seiten pro Minute B4: Simplex: 76 Seiten pro Minute / Duplex: 38 Seiten pro Minute A3 Hochformat: Simplex: 66 Seiten pro Minute / Duplex: 33 Seiten pro Minute
PAPIERGRÖSSE	Mehrzwecktisch: max. 340 x 550 mm, min. 90 x 148 mm Papierkassetten: max. A3 (297 x 420 mm), min. 182 x 182 mm
DRUCKBEREICH	Max. 314 x 548 mm
GARANTIERTER DRUCKBEREICH*3	Standard 3 mm Rand, max. 1 mm Rand
PAPIERGEWICHT	Mehrzwecktisch: 46 g/m ² bis 210 g/m ² , optional bis 400 g/m ² *9 (max. Postkartenformat) Papierkassetten: 52 g/m ² bis 104 g/m ²
PAPIERKAPAZITÄT	Mehrzwecktisch: Stapelhöhe bis zu 110 mm Papierkassette: Stapelhöhe bis zu 50 mm
KAPAZITÄT AUFFANGTISCH	Stapelhöhe bis zu 60 mm
SEITENBESCHREIBUNGSSPRACHE (PDL)	RISORINC/CIII
ANWENDBARE PROTOKOLLE	TCP/IP, HTTP, HTTPS (SSL), DHCP, ftp, lpr, IPP, SNMP, Port 9100 (RAW Port), IPv4, IPv6, IPsec
UNTERSTÜTZTE BETRIEBSSYSTEME	Microsoft® Windows® XP (32-bit), Microsoft® Windows Server® 2003 (32-bit/64-bit), Microsoft® Windows Server® 2003 R2 (32-bit/64-bit), Microsoft® Windows Vista® (32-bit/64-bit), Microsoft® Windows Server® 2008 (32-bit/64-bit), Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (64-bit), Microsoft® Windows® 7 (32-bit/64-bit), Microsoft® Windows® 8 (32-bit/64-bit)*8, Microsoft® Windows Server® 2012 (64-bit)*8
SCHNITTSTELLE	Ethernet 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
ARBEITSSPEICHER	1 GB
FESTPLATTE*4	Gesamtkapazität: 320 GB / verfügbar: 280 GB
BETRIEBSSYSTEM	Linux
STROMVERSORGUNG	100 – 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz, 10 – 5 A oder mehr
STROMVERBRAUCH	Max.: 1.000 W / bereit*5: 150 W / Schlafmodus*7: max. 5 W / Standby: max. 0,5 W
GERÄUSCHENTWICKLUNG	66 dB oder weniger (im Betrieb ohne Zusatzausstattung)
BETRIEBSUMGEBUNG	Temperatur: 15°C bis 30°C / Luftfeuchtigkeit: 40 bis 70% [keine Taukondensation]
ABMESSUNGEN	Im Betrieb: 1.220 x 705 x 1.030 mm / verpackt: 1.155 x 705 x 1.010 mm
BENÖTIGTER PLATZ	Mit ausgeklapptem Deckel und Papierfach: 1.220 x 1.240 x 1.030 mm
GEWICHT	Ca. 171 kg

Technische Änderungen vorbehalten. Details können je nach Region abweichen.

*1 Innerhalb von 10 Minuten nach dem letzten Druckauftrag.

*2 Unter Verwendung von 85g/m² Normalpapier und Standardintensitätsstufe 3, die Druckgeschwindigkeit variiert abhängig von den verwendeten Einstellungen.

*3 Bei Umschlägen beträgt der Rand 10 mm. Der garantierte Druckbereich bei Umschlägen ist 3 mm von der Umschlagskante.

*4 1 GB wird gezählt als 1 Mio. Bytes.

*5 Außerhalb des Druck- und Temperaturanpassungsbetriebs.

*6 Die Druckgeschwindigkeit variiert je nach angeschlossenem Ausgabegerät. Multifunktionsfinisher: max. 120 Seiten pro Minute (A4 Hochformat, Simplex).

*7 Wenn im Schlafmodus der Stromverbrauch auf niedrig gesetzt ist.

*8 Bald kompatibel, jedoch weiterhin nicht kompatibel mit Microsoft® Windows® RT.

*9 Mit Kartoneinzug (S-3451)

Ihr autorisierter RISO-Partner

RISO (Deutschland) GmbH
Steilshooper Allee 80 · 22309 Hamburg
Telefon +49 (0) 40/53 28 61-0 · Fax +49 (0) 40/53 28 61-20
willkommen@risoprinter.de · www.risoprinter.de



Hohe Leistung. Niedriger Verbrauch.